

HISPAKIM LAM

Lámina de polietileno de baja densidad

HISPAKIM LAM es una lámina plástica traslúcida, fabricada a base de polietileno de baja densidad.

Propiedades / Ventajas

- Barrera de vapor.
- Lámina antihumedad.
- Traslúcido.

Aplicaciones

- Capa de separación de morteros y hormigones
- Lámina de protección del terreno desechable, hasta el fraguado del hormigón, en construcción de soleras
- Protección en general de elementos susceptibles de mancharse durante los trabajos de albañilería

Modo de empleo

Eliminar la protección del rollo y desplegar sin dañar el film hasta la longitud máxima.

Solapar las uniones unos 20 cm. Para una mayor estanqueidad se puede colocar un cordón continuo de sellados **HISPA-FLEX**.

Datos técnicos

HISPAKIM LAM G/400

Descripción	Propiedades
Galga	400 micras
Tolerancia máxima	+/- 10%

HISPAKIM LAM G/800

Descripción	Propiedades
Galga	800 micras
Tolerancia máxima	+/- 10%

Consumo

HISPAKIM LAM G/400 tiene un rendimiento aproximado de 10,5 m²/Kg. (+/- 5%)

HISPAKIM LAM G/800 tiene un rendimiento aproximado de 5 m²/Kg. (+/- 5%)

Presentación

HISPAKIM LAM se presenta en rollos de 40 Kg. Aprox.
El ancho de cada rollo es de 4 m (plegado a 2 m)

Almacenaje

Almacenar en lugar seco y separado del suelo.
No almacenar expuesto por largo tiempo a la luz solar.

Precauciones y seguridad

Producto industrial. No apto para uso doméstico.
No dejar al alcance de los niños
No quemar. La combustión del polietileno puede producir gases tóxicos
Los residuos del polietileno deben ser depositados en lugares adecuados para su reciclaje