



**HISPAKIM**

FT.V-01/09

# HISPA-BAND GEO

Banda adhesiva de butilo con geotextil

**HISPA-BAND GEO** es una banda adhesiva de butilo elástica revestida por un geotextil no tejido en una de sus caras.

**HISPA-BAND GEO** está diseñada para sellados estancos entre distintos materiales, se adapta a geometrías complejas y se puede cubrir con revestimientos cementosos o poliméricos.



## Propiedades / Ventajas

- Sellados estancos e impermeables en juntas entre materiales
- Alta deformación en sentido transversal
- Gran capacidad de puenteo de fisuras
- Es fácil de aplicar. Autoadhesivo
- Puede aplicarse en superficies verticales horizontales y techos adaptándose al soporte, incluso en geometrías complejas
- Puede revestirse con productos cementosos, pinturas e impermeabilizante

## Aplicaciones

- Sellados en encuentros de distintos materiales que han de ser revestidos como carpintería, tuberías, prefabricados, etc.
- Sellados en depósitos, piscinas y canales de fisuras, juntas de construcción y pasatubos
- Encuentros en cubiertas con tubos, chimeneas, petos, etc.
- Sellado de juntas en suelos y medias cañas en encuentros entre muros y soleras

## Instrucciones de uso

### Preparación de soporte.

Aplicar sobre superficies estables, totalmente secas, con ausencia total de polvo, limpias de grasas, aceites, asfaltos y lo más regular posible. Los soportes pueden ser metálicos o minerales. En caso de ser irregulares se deben regularizar previamente con el producto adecuado.

### Imprimación.

En caso de superficies pulverulentas o porosas consultar con nuestro departamento técnico la imprimación adecuada.

### Aplicación de producto.

Retirar el papel protector. Presentar sobre la superficie a aplicar, comprimiéndolo fuertemente hasta conseguir una buena adherencia sin dejar bolsas de aire. En caso de necesitar realizar solapes entre piezas, estos se realizarán montando 5 cm. ambas piezas.



En caso de aplicaciones al exterior, siempre debe de recubrirse con materiales cementosos o poliméricos. En caso de aplicaciones en depósitos o cubetos también deberá ir recubierto con el producto adecuado para la sollicitación final del soporte. En este caso consultar con el departamento técnico.

## Datos Técnicos

Descripción	Propiedades	Ensayos
Características del revestimiento		
Tipo	Geotextil no tejido	
Material	100% Polipropileno	
Densidad	30 gr/m <sup>2</sup>	
Características del HISPA-BAND GEO		
Ancho en mm.	80 – 150 - 300	
Naturaleza	Caucho Butilo-polisobutileno	
Temperatura de aplicación	5 a 40 °C	
Temperatura de servicio	-30 a 80 °C	

## Embalaje

**HISPA-BAND GEO** está disponible en rollos de 10 ml.

## Almacenaje

El envase puede mantenerse 1 año en el envase original precintado, a temperatura estable. Proteger de fuentes de calor.

## Precauciones y seguridad

No son necesarias medidas de protección especiales para su transporte.

El producto está clasificado como No Peligroso según el Reglamento de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Para su manipulación no se requieren medidas de protección personal especiales. Simplemente se recomienda la utilización de guantes de trabajo, ante un uso o manipulación continuada del producto.

No comer, beber o fumar durante su manipulación.

Para más información, consulte la Ficha de Datos de Seguridad.