

HISPA-BAND AL

Banda adhesiva de butilo con aluminio

HISPA-BAND AL es una banda adhesiva de butilo elástica revestida por un film de aluminio en una de sus caras.

HISPA-BAND AL está diseñada para sellados estancos entre distintos materiales, se adapta a geometrías complejas y pudiendo quedar expuesta a la intemperie gracias a la protección del film de aluminio.



Juntas y entregas en cubiertas

Propiedades y Ventajas

- Sellados estancos e impermeables
- Alta deformación en sentido transversal
- Gran capacidad de puenteo en fisuras
- Fácil de aplicar. Autoadhesivo
- Aplicable en superficies verticales, horizontales y techos, adaptándose al soporte, incluso geometrías complejas
- Aplicable en interior y exterior sin protección superficial

Aplicaciones

- Sellados en encuentros de distintos materiales revestidos como carpintería tuberías, prefabricados, etc.
- Sellados en juntas de construcción, perfilado de juntas en chimeneas, juntas de carrocería, industria del frío..
- Encuentros en cubiertas con tubos, chimeneas, petos, etc.
- Sellado de juntas en suelos y medias cañas en encuentros entre muros

Instrucciones de uso

Preparación de soporte.

Aplicar sobre superficies estables, totalmente secas, con ausencia total de polvo, limpias de grasas, aceites, asfaltos y lo más regular posible. Los soportes pueden ser metálicos o minerales. En caso de ser irregulares se deben regularizar previamente con el producto adecuado.

Imprimación.

En caso de superficies pulverulentas o porosas consultar con nuestro departamento técnico la imprimación adecuada.

Aplicación de producto.

Retirar el papel protector. Presentar sobre la superficie a aplicar, comprimiéndolo fuertemente hasta conseguir una buena adherencia sin dejar bolsas de aire. En caso de necesitar realizar solapes entre piezas, estos se realizarán montando 5 cm. ambas piezas.

En caso de aplicaciones al exterior, siempre debe de recubrirse con materiales cementosos o poliméricos. En caso de aplicaciones en depósitos o cubetos también deberá ir recubierto con el producto adecuado para la solicitud final del soporte. En este caso consultar con el departamento técnico.

Datos técnicos

| Descripción | Propiedades | Ensayos |
|---------------------------|------------------------------|---------|
| Tipo | Caucho Butilo-polisobutileno | |
| Alargamiento a la rotura | 800% | |
| Espesor | 0,7 mm | |
| Ancho en mm. | 100 – 200 | |
| Clasificación al fuego | M1 | |
| Temperatura de aplicación | 5 a 40 °C | |
| Temperatura de servicio | -30 a 80 °C | |

Embalaje

HISPA-BAND AL está disponible en rollos de 10 ml.

Almacenamiento

El envase puede mantenerse 1 año en el envase original precintado, a temperatura estable. Proteger de fuentes de calor.

Precauciones especiales y seguridad

No son necesarias medidas de protección especiales para su transporte.

El producto está clasificado como **No Peligroso** según el Reglamento de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Para su manipulación no se requieren medidas de protección personal especiales. Simplemente se recomienda la utilización de guantes de trabajo, ante un uso o manipulación continuada del producto.

No comer, beber o fumar durante su manipulación.

Para más información, consulte la Ficha de Datos de Seguridad.

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



www.proesval.com
 P.I. MONCADA IIII
 C/ Quinsá, 37
 46113 Moncada (Valencia)
 Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
 E-mail: proesval@proesval.com