

# HISPA-FLOOR WR

## Revestimiento acrílico al agua

**HISPA-FLOOR WR** es un revestimiento rugoso de epoxy coloreado en base acuosa.

**HISPA-FLOOR WR** se utiliza como revestimiento de capa de rodadura o como capa base en la realización de sistemas de pavimentos deportivos.



### Propiedades y Ventajas

- Resistente y duradero
- De gran adherencia al soporte
- Amplia gama de colores
- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o rastra
- Al agua, sin disolventes

### Aplicaciones

- Pavimentos de bajo espesor rugosos
- Pavimentos de garajes
- Pavimentos deportivos
- Carril bici

### Instrucciones de uso

#### Preparación del soporte.

Aplicar sobre superficies secas, limpias y estables, lo más regularizada posible. Exentas de polvo, grasa y moho. Caso de un soporte demasiado pulido se tratará mecánicamente con el fin de asegurar un poro abierto. Caso de un soporte con coqueas o fisuras, se tratará la superficie para regularizarla.

#### Preparación del producto.

Homogeneizar los componentes por separado y posteriormente mezclar los dos componentes y agitar con en mezclador de bajas revoluciones dejando la mezcla homogénea. El producto se puede diluir ligeramente con agua dependiendo de las condiciones de trabajo, pero es importante saber, que la adición de agua puede afectar a las propiedades finales del producto.

#### Aplicación del producto.

Se vierte el producto por colada sobre el soporte y se extiende con rastra de goma o rodillo de forma lineal y continua, teniendo especial cuidado en los encuentros con los paramentos y otros elementos singulares.

#### Limpieza de herramientas.

Las herramientas y útiles se lavarán con agua inmediatamente después de su uso.

## Datos técnicos

Descripción	Propiedades	Ensayos
Tipo	Resina epoxi	
Olor	Débil	
Aspecto	Pastoso	
Peso específico	1,4 – 1,6 kg/l (A 23±2°C)	UNE 48-092-92
Viscosidad	20.000 mPa.	
Resistencia Deslizamiento	>45 clase 3	Rd. Según CTE
Color	Gris, rojo o verde.	
Disolvente	Agua	
Tiempo de secado	2 – 4 h. (20°C)	

## Consumo

El consumo adecuado del **HISPA-FLOOR WR** es de 0,8 kg/m<sup>2</sup> en función de las condiciones del soporte. En caso de ser necesaria la aplicación de una segunda capa el consumo aprox. será de 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

## Embalaje

**HISPA-FLOOR WR** está disponible en composiciones de 25 Kg. (20 Kg. del componente A + 5 Kg. del componente B) Otros colores consultar con departamento técnico.

## Almacenamiento

Almacenar en zona cubierta, evitando la luz directa del sol. Proteger de temperaturas extremas. Guardar en los envases originales. El tiempo de utilización es de al menos 12 meses conservados adecuadamente.

## Precauciones y seguridad

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 10 y 30°C, no debiendo aplicarse el producto ante riesgo de lluvia, helada o fuerte calor.

Está clasificado como **Xi: Irritante** y **N: Peligroso para el medio ambiente**.

También es considerado **mercancía peligrosa** para el transporte. Consultar Ficha Datos de Seguridad para ver clasificación transporte ADR.

Irrita los ojos y la piel. Puede causar sensibilización en contacto con la piel y es tóxico para los organismos acuáticos.

En caso de inhalación sacar al aire libre y si persisten las molestias acudir al médico. En caso de ingestión administrar agua y nunca inducir al vómito. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar de inmediato la zona contaminada con abundante agua.

Usar gafas de seguridad ajustadas al rostro, guantes de goma y zapatos de seguridad

*Para más información consulte la Ficha de Seguridad.*

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.

**PROESVAL**  
PRODUCTOS ESPECIALES CONTROL-CON

[www.proesval.com](http://www.proesval.com)  
P.I. MONCADA III  
C/ Quinsá, 37  
46113 Moncada (Valencia)  
Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833  
E-mail: proesval@proesval.com