

HISPA-LIMP ALKA

Limpiador desengrasante concentrado para suciedad extrema

HISPA-LIMP ALKA es un limpiador altamente concentrado especial para la limpieza de superficies muy engrasadas. Contiene un humectante específico que penetra en la mayoría de capas de suciedad persistente.

HISPA-LIMP ALKA debe ser diluido con agua para su aplicación hasta 1:100 dependiendo de la superficie y el tipo de suciedad a eliminar.

Propiedades y Ventajas

- Gran eficacia ante grasas saponificantes, hollín, carbón y suciedades extremas
- Alta concentración y gran rendimiento
- No deja restos una vez enjuagado
- No inflamable

Aplicaciones

- Eliminación de restos de hidrocarburos
- Limpieza de suelos, techos, paredes, elementos metálicos y equipos de transporte
- Limpiezas industriales (hosteleras)

Instrucciones de uso

HISPA-LIMP ALKA es un producto concentrado y siempre se debe diluir con agua en la proporción adecuada para su aplicación. Es aconsejable realizar una prueba de concentración para averiguar la dilución adecuada.

La dilución se realizará en el momento de su aplicación. Homogeneizar el producto antes de su utilización, dejándolo reposar durante 5 minutos antes de la aplicación.

Dejar actuar el producto como mínimo durante 3 horas y como máximo 24 horas hasta la eliminación de las grasas o aceites. El procedimiento se podrá repetir cuantas veces sea necesario.

Se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pulverización de baja presión. La eliminación del producto se realizará mediante agua a presión o por aspiración cuando se produzca la carbonatación total de las grasas.

Datos técnicos

Descripción	Propiedades	Ensayos
Aspecto	Líquido	
Color	Pardo	
Peso específico	1.500 gr/lit. (a 23+/- 2°C)	UNE 48-092-92
pH:	14 (a 23 +/- 2°C)	UNE-EN ISO 787-9:1996
Temperatura de aplicación	Entre 5º y 35ºC	
Disolvente	Agua	

Consumo

El consumo dependerá de la dilución y de la cantidad de material a eliminar. Como consumo de referencia puede oscilar 0,05 – 0,500 Kg./m².

Embalaje

HISPA-LIMP ALKA es presenta en envases de plástico de 5 kg. y de 25 kg.

Almacenamiento

HISPA-LIMP ALKA puede estar almacenado durante 6 meses en su envase original cerrado, bajo techado y a una temperatura comprendida entre los 5°C y 35°C; protegido de la intemperie.

Precauciones y seguridad

No dejar al alcance de los niños.

Es un producto clasificado como Nocivo/Irritante. Puede provocar irritaciones en contacto con la piel, ojos o vías respiratorias. Manipular el producto en lugares bien ventilados.

Utilizar durante la manipulación del producto, guantes impermeables y gafas de protección contra salpicaduras de productos químicos.

No permitir el paso del producto al alcantarillado o cursos de agua. Por datos obtenidos de los componentes, ha de tenerse en cuenta que podría dañar la fauna acuática si hubiese un vertido, ya que aumentaría el pH del agua.

Los residuos, incluyendo los envases vacíos, deben ser eliminados de forma controlada.

Para más información consulte la Ficha de seguridad.

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.

PROESVAL
PRODUCTOS ESPECIALES CONTROL-CON

www.proesval.com
P.I. MONCADA III
C/ Quinsá, 37
46113 Moncada (Valencia)
Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
E-mail: proesval@proesval.com