

HISPA-MOL

Desenconfrente emulsionable

HISPA-MOL es un producto desenconfrente desmoldeante formulado a base de aceites minerales que emulsionado con agua, evita la adherencia del hormigón sobre los encofrados de madera o metálicos.

Propiedades y Ventajas

- Permite superficies lisas y exentas de manchas y desconchones
- Permite ahorro de tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados
- Confiere una textura lisa y limpia
- Ofrece protección al molde
- Muy económico
- No ataca a los materiales de los encofrados: acero, poliestireno...

Aplicaciones

- Hormigón prefabricado
- Estructuras y muros de hormigón
- Hormigón visto en general
- Todo tipo de trabajo sobre hormigón en el que se deseen obtener superficies con buena textura
- Hormigones que deban ser pintados posteriormente

Instrucciones de uso

HISPA-MOL puede aplicarse diluido en agua en proporciones variables de hasta 1:10 (en volumen) para encofrados metálicos y de hasta 1:20 (volumen) para encofrados absorbentes. Se aplica con brocha, rodillo o pulverizador.

Se utiliza tanto en encofrados de madera como metálicos, no modificando el color del hormigón. Los encofrados, antes de aplicar **HISPA-MOL**, han de estar limpios y exentos de grasas.

HISPA-MOL admite disolución en agua, aunque en encofrados delicados y zonas difíciles se puede aumentar la dilución hasta el 60%.

Datos técnicos

Descripción	Propiedades	Normas
Tipo	Aceite mineral	
Aspecto	Líquido, brillante y transparente	DB.1
Color	Amarillento	DB.2
Densidad	0,9 kg/dm ³	ASTM D-1298
Punto inflamación	SUP A 180°C	ASTM D-92
Solubilidad con agua	Emulsión blanca	
Materia activa	100%	DB.6
pH 10%	7.5	DB.4

Consumo

Un litro de **HISPA-MOL** cubre de 50 a 100 m² de encofrado dependiendo del grado de disolución y del tipo de encofrado.

Embalaje

HISPA-MOL se presenta en envases de 25 litros, bidones de 200 litros y jaulas de 1000 lt.

Almacenamiento

HISPA-MOL permite un periodo de almacenamiento de 12 meses, siempre que esté conservado en su envase original herméticamente cerrado.

No se recomienda su almacenaje a temperaturas inferiores a 5°C.

Precauciones especiales y seguridad

HISPA-MOL no es un producto tóxico, aunque se recomienda utilizar durante su manipulación guantes y gafas protectoras.

Cuando la aplicación se realice por pulverizado, se han de tomar las precauciones relativas a la formación de nieblas.

Para más información consulte la Ficha de Seguridad.

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



PROESVAL, S.L.
Web: www.proesval.com
P.I. MONCADA III -
C/ Quinsana, 37
46113 Moncada (Valencia)
Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
E-mail: proesval@proesval.com