

HISPA-SEAL CAT

Catalizador de poliuretano para Hispa-Seal 250 Plus

HISPA-SEAL CAT es un catalizador de poliuretano al agua para el HISPA-SEAL 250 PLUS que mejora sus características del producto tal como la inmersión permanente, adherencia y resistencias químicas.

HISPA-SEAL CAT se utiliza como agente reticulante de emulsiones o dispersiones poliuretánicas.

Instrucciones de uso

Preparación de producto.

Con la adición de **HISPA-SEAL CAT** mezclar el producto sin dilución con agua hasta conseguir la mezcla homogénea. Agitar con un mezclador de bajas revoluciones.

Datos técnicos

Descripción	Propiedades	Ensayos
Color	Líquido claro	
Materia activa	80% ±1	
Peso específico	1.00 kg/l (A 23±2°C)	UNE 48-092-92
Dosificación	8 al 12%	
Dilución	Producto al uso. No diluir.	
Tempera de utilización	Entre 5°C y 40 °C	
Vida de la mezcla	2 – 3 horas	

Embalaje

HISPA-SEAL CAT se presenta en envases de 0,48 lt. Otras presentaciones según formatos del sistema poliuretánico.

Almacenamiento

El envase puede estar 6 meses en el envase original precintado a temperatura estable.

Precauciones especiales y seguridad

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C

Xi: Irritante. Puede causar irritaciones en la piel y lesiones oculares graves.

No permitir que el producto pase al alcantarillado o aguas superficiales.

Utilizar ropas antiestáticas, gafas protectoras y guantes de trabajo. Para trabajos de pulverizado usar equipo respiratorio con suministro de aire o mascarilla con filtro. Para el resto de operaciones, proveer una buena ventilación en la zona de trabajo.

No se considera material ADR para transporte.

Para más información consulte la Ficha de Seguridad.

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



PROESVAL, S.L.
 Web: www.proesval.com
 P.I. MONCADA III -
 C/ Quinsana, 37
 46113 Moncada (Valencia)
 Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
 E-mail: proesval@proesval.com