

HISPA-TEX MALLA

Mallas de refuerzo de fibra de vidrio

HISPA-TEX MALLA son mallas de fibra de vidrio 100% con protección antialcalina para refuerzo de revestimientos.

Propiedades

- Fácil instalación tanto en horizontal como en vertical.
- Evitan las fisuras de los revestimientos en las uniones de distintos tipos de soporte.
- Reparten las tensiones de los revestimientos para evitar grietas.
- Garantizan las dotaciones mínimas en los revestimientos impermeabilizantes al tener que quedar totalmente recubiertas.

Aplicaciones

MALLA 10

- Armado de revocos.

MALLA 5

- Armado de yesos y morteros finos.
- Armado de resinas de poliéster y epoxi en refuerzos de piezas de mármol.
- Acoplamiento de baldosas y mosaicos con resinas vinílicas en frío o caliente.

MALLA IMP

- Armado de yesos finos en interior.
- Refuerzo de impermeabilizaciones sintéticas o cementosas en interior o exterior.

Datos Técnicos

Descripción		MALLA 10	MALLA 5	MALLA IMP
Tipo		100% fibra de vidrio		
Tipo de protección		Antialcalina		
Número de hilos	Urdimbre	16 h/dm	40 h/dm	61 h/dm
	Trama	8 h/dm	20 h/dm	36 h/dm
Cuadrícula malla		10 x 10 mm	5 x 5 mm	3,2 x 2,8 mm
Peso natural		84 gr/m ²	61 gr/m ²	48 gr/m ²
Peso con protección		100 gr/m ²	72 gr/m ²	57 gr/m ²
Resistencia a tracción	MD	1600 N/5cm	1200 N/5cm	870 N/5cm
	CD	1300 N/5cm	1050 N/5cm	1000 N/5cm
Elongación	MD	4%	4%	4%
	CD	5%	5%	5%
Color		Azul	Blanco	Blanco
Formato de Rollo		1 x 50 m	1 x 50 m	1 x 100 m