

HISPA-TEX PP/T impermeable

Geotextil tejido de polipropileno con un tratamiento de película de polipropileno líquido

HISPA-TEX PP-T Impermeable es un geotextil tejido de polipropileno con un tratamiento mono (por una cara) o bicapa (por las dos caras) con una película de polipropileno líquido.

Propiedades y Ventajas

- Fácil instalación
- Impermeable
- Buena resistencia a raíces
- Alta resistencia química y biológica
- Alta resistencia a desgarro y perforación

Aplicaciones

- Impermeabilización de explanadas en obras de carreteras y ferrocarriles
- Protección muros pantalla, túneles y drenajes contra bóveda
- Impermeabilización de “baja responsabilidad” en edificación

Instrucciones de uso

Los rollos se extenderán en el sentido longitudinal de la traza, solapándolos 15 cm y cuidando que el solape quede en forma de teja con caída a favor de la pendiente. Los solapes se pueden unir mediante costura, pegado en caliente con cola de polipropileno, cinta bituminosa autoadhesiva por ambas caras, o con mastico bituminoso.

Datos técnicos

Propiedades		Norma	Unidad	
Gramaje			g/m ²	232
Resistencia tracción	Urdimbre	BS 6906	kN/m	44
	Trama			36
Alargamiento a rotura	Urdimbre	ISO 1421	%	18
	Trama			12
CBR		UNE 12236	kN	4.5
Estabilización UV		ASTM G-53	Kly	300

Embalaje

Rollos 2 x 50 m.

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.

PROESVAL
PRODUCTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN

PROESVAL, S.L.
Web: www.proesval.com
P.I. MONCADA III -
C/ Quinsana, 37
46113 Moncada (Valencia)
Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
E-mail: proesval@proesval.com