

# HISPA-TEX VR

## Armadura de refuerzo para impermeabilizantes

**HISPA-TEX VR** es un velo de poliéster y celulosa que actúa como armadura de refuerzo en revestimientos de impermeabilización líquidos y continuos.

### Propiedades y ventajas

- Fácil instalación horizontal o vertical
- Gran capacidad de absorción del revestimiento
- Muy dúctil por sus características físicas
- Permite la colocación en zonas geoméricamente difíciles

### Aplicaciones

- Armadura de refuerzo en sistemas HISPA-ROOF 20, HISPA-SEAL 200, HISPA-SEAL 210 TRANSIT, HISPA-ASFALT, PRENOPLAST
- Armadura de refuerzo de impermeabilizaciones en cubiertas, muros y cimentaciones

### Datos técnicos

Descripción	Propiedades	Propiedades
Tipo	<b>VR-10</b>	<b>VR-20</b>
Gramaje	35 ± 6 gr/m <sup>2</sup>	80 ± 8 gr/m <sup>2</sup>
Grosor	0,32 mm	0,66 mm
Resistencia a tracción	MD 53 N/5 cm CD 9 N/5 cm	MD 115 N/5 cm CD 86 N/5 cm
Alargamiento	MD 14 % CD 85 %	MD 60 % CD 91 %

### Embalaje

Rollos de: 1,50 x 100 m.  
1,00 x 100 m.  
0,25 x 100 m.

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



PROESVAL, S.L.  
Web: [www.proesval.com](http://www.proesval.com)  
P.I. MONCADA III -  
C/ Quinsana, 37  
46113 Moncada (Valencia)  
Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833  
E-mail: [proesval@proesval.com](mailto:proesval@proesval.com)