

HISPAKIM LAM

Lámina de polietileno de baja densidad

HISPAKIM LAM es una lámina plástica traslúcida a base de polietileno de baja densidad.

Propiedades y ventajas

- Barrera de vapor
- Lámina anti-humedad
- Translúcido

Aplicaciones

- Capa separación morteros y hormigón
- Lámina protección terreno desechable
- Protección en general de elementos durante los trabajos de albañilería

Instrucciones de uso

Eliminar la protección del rollo y desplegar sin dañar el film hasta la longitud máxima. Solapar las uniones unos 20 cm. Para una mayor estanqueidad se puede colocar un cordón continuo de sellados **HISPA-FLEX**.

Datos técnicos

HISPAKIM LAM G/400

| Descripción | Propiedades |
|-------------------|-------------|
| Galga | 400 micras |
| Tolerancia máxima | +/- 10% |

HISPAKIM LAM G/800

| Descripción | Propiedades |
|-------------------|-------------|
| Galga | 800 micras |
| Tolerancia máxima | +/- 10% |

Consumo

HISPAKIM LAM G/400 tiene un rendimiento aproximado de 10,5 m²/Kg. (+/- 5%)

HISPAKIM LAM G/800 tiene un rendimiento aproximado de 5 m²/Kg. (+/- 5%)

Embalaje

HISPAKIM LAM se presenta en rollos de 40 Kg. aprox. El ancho de cada rollo es de 4 m (plegado a 2 m)

Almacenamiento

En lugar seco y separado del suelo. No almacenar expuesto por largo tiempo a la luz solar.

Precauciones especiales y seguridad

Producto industrial. No apto para uso doméstico. No dejar al alcance de los niños

No quemar. La combustión del polietileno puede producir gases tóxicos.

Los residuos del polietileno deben ser depositados en lugares adecuados para su reciclaje

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



PROESVAL, S.L.
 Web: www.proesval.com
 P.I. MONCADA III -
 C/ Quinsana, 37
 46113 Moncada (Valencia)
 Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833
 E-mail: proesval@proesval.com