

# HISPAKIM ROUNDEX



**HISPAKIM ROUNDEX** es un producto desarrollado y fabricado en polietileno expandido de alta calidad y con celdas cerradas.

**HISPAKIM ROUNDEX** cumple las especificaciones técnicas exigidas en el apdo. 2-3 de la Norma DIN 18540 referida a los materiales

## Propiedades y ventajas

- Soporte perfecto en sellados
- Limitador de profundidad en sellados
- Fácil manejo y rápida colocación
- Alta estabilidad dimensional
- Excepcional flexibilidad y adaptabilidad
- Excelente recuperación a compresión
- Durabilidad excelente

## Aplicaciones

- Sellados y juntas de dilatación
- Acristalamientos
- Obra civil (fachadas, cocinas, baños...)
- Obra pública (naves, muros de presas, reservas de agua en general)
- Aviación civil (pistas aeropuertos)

## Instrucciones de uso

**HISPAKIM ROUNDEX**, por su excepcional flexibilidad y adaptabilidad se coloca fácilmente. Comprimiendo un 25% aproximadamente hasta introducirlo en la junta, empujado con un objeto sin aristas cortantes, queda colocado a la profundidad deseada.

Una vez en el interior, presenta una forma cóncava donde irá situada la masilla correspondiente. Es perfectamente compatible con cualquier masilla de Polisulfuro, Poliuretano o de base acrílica.

**HISPAKIM ROUNDEX** ayuda a determinar la cantidad justa y necesaria de masilla en cada situación, por su aplicación rápida y sencilla ahorrando tiempos de ejecución en obra.

## Datos técnicos

Descripción	Propiedades
Resistencia a ácidos comunes	Resistente (excepto ácido nítrico concentrado)
Álcalis	Resistente
Disolventes	Resistente (puede existir alguna absorción)
Aceites lubricantes	Resistente
Detergentes	Resistente
Absorción de agua	Irrelevante en volumen (4 semanas)
Temperatura de servicio	-40°C a + 60°C

Diámetro nominal (mm)	Densidad (Kg./m <sup>3</sup> )	Resistencia a tracción (Kpa)	Resistencia a la deformación transversal (Kg./cm)		
			10%	25%	50%
6-0,+1	30 +/- 5	250	0,05	0,15	0,51
8 +/- 1	30 +/- 5	250	0,04	0,16	0,57
10 +/- 1	25 +/- 5	250	0,07	0,21	0,76
13 +/- 1	25 +/- 5	250	0,18	0,45	1,18
15 +/- 1	25 +/- 5	250	0,20	0,49	1,28
20 +/- 1	25 +/- 5	200	0,21	0,53	1,51
25 +/- 1	25 +/- 5	200	0,35	0,84	2,15
30 +/- 1,5	25 +/- 5	200	0,51	1,21	3,00
40 +/- 2	30 +/- 5	300	0,58	1,27	3,11
50 +/- 2	30 +/- 5	300	0,78	1,63	3,84

## Embalaje

**HISPAKIM ROUNDEX** se presenta en color gris, siendo las Dimensiones de las cajas:

- Para Barra: 2.048 X 413 X 625 mm
- Para Rollo: 600 X 580 X 580 mm

Diámetro (mm)	Metros caja	Formato
6	2500 +/- 4%	Rollo
8	1500 +/- 4%	Rollo
10	1150 +/- 4%	Rollo
13	750 +/- 5%	Rollo
15	550 +/- 5%	Rollo
20	350 +/- 5%	Rollo
25	200 +/- 5%	Rollo
30	160 +/- 5%	Rollo
40	270 +/- 4%	Barra 2 m.
50	180 +/- 4%	Barra 2 m.

## Precauciones especiales y seguridad

**HISPAKIM ROUNDEX** no requiere medidas especiales de seguridad.

No está clasificado como producto peligroso ni como mercancía peligrosa ADR para su transporte.

*Para más información consultar la Ficha de Seguridad.*

La presente Ficha Técnica sirve para las características especificadas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones indicados se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Todas las recomendaciones o sugerencias referentes al uso se hacen sin garantía, puesto que las condiciones están más allá de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cada producto es el adecuado para la utilización a la que va destinado y que las condiciones son las adecuadas.



PROESVAL, S.L.  
 Web: [www.proesval.com](http://www.proesval.com)  
 P.I. MONCADA III -  
 C/ Quinsana, 37  
 46113 Moncada (Valencia)  
 Tel: 961 399 917 – Fax: 961 399 833  
 E-mail: [proesval@proesval.com](mailto:proesval@proesval.com)