

ST3-503

Descrizione

Idromix è un'additivo in polvere che aggiunto a malte ed a calcestruzzi conferisce una notevole idrorepellenza di massa contro la penetrazione di acqua. Il prodotto non altera i tempi di inizio e fine presa del cemento; è completamente privo di cloruri, quindi non aggredisce le armature e le attrezzature che ne vengono a contatto.

Impieghi

Idromix viene utilizzato come additivo per getti in calcestruzzo di muri di fondazione, dighe, piscine, vasche, serbatoi, canali e in tutte quelle strutture che devono contenere o escludere acqua. Viene inoltre impiegato come additivo per malte su pareti esposte a pioggia battente e su locali sottoquota.

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con tutti i cementi Portland, Pozzolani e d'Altoforno. E' inoltre compatibile con tutti gli additivi per calcestruzzo di Kimia, compresi aeranti, superfluidificanti, ed espansivi. Ciascun additivo deve comunque essere aggiunto separatamente nell'impasto.

Applicazione

Idromix deve essere aggiunto a secco nella malta o nel calcestruzzo con dosaggio di 1-2% sul peso del cemento (1-2 kg ogni 100 kg di cemento).

Confezioni

Sacco multistrato da kg 10 kg.
Bancale da 1.000 kg.

Stoccaggio

Idromix teme l'umidità. Conservare in luogo riparato ed asciutto. In queste condizioni ed in contenitori sigillati, la sua stabilità è di 24 mesi.

Avvertenze

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il cliente è tenuto ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti e a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego da lui previsto.