

ST3-306

Descripción

Limpiador para la eliminación de pintadas vandálicas.

Ventajas

- Elimina eficazmente pintadas realizadas con sprays, tintas o rotuladores
- Biodegradable al 90%
- Formulación neutra

El producto solubiliza las manchas debidas a sprays, tintas y rotuladores sin alterar la superficie de piedra y manufacturados. El producto es capaz además de eliminar los restos pegajosos de las cintas adhesivas y de eliminar los graffitis de cristales y chapas.

Usos

Es idóneo para la eliminación de pintadas vandálicas realizadas en materiales lapídeos delicados, ladrillo, mármoles preciosos, piedras naturales, piedras plumbadas, piedras artificiales, hormigón, metales y cristales.

Aplicación

El producto está listo para usar y se aplica rigurosamente sobre superficies perfectamente secas, ya que el agua inhibe la acción del producto. Aplicar el producto con pincel o rodillo de abajo a arriba cubriendo la zona ensuciada y alrededor de la misma de forma decidida y abundante. Es indispensable aplicar el producto también en la parte situada debajo de la zona ensuciada, si es posible en una altura igual a la de la zona ensuciada: esto impide que los chorros de pintura disuelta vayan a manchar las zonas limpias situadas debajo. Dejar actuar como mínimo durante 20-30 min. y después cepillar enérgicamente y aclarar con agua a presión cuando sea posible. En presencia de ensuciamientos estratificados, que han penetrado fuertemente o que llevan mucho tiempo, los tiempos de acción se alargan. En estos casos, a medida que las pinturas disueltas van chorreando, quitarlas con papel secante y añadir nuevo producto sobre las pinturas restantes. Sólo al final, cuando ya se han disuelto todas las pinturas, aclarar con agua a presión.

Diluciones

El producto se aplica tal cual.

Caracteristicà	Valor promedio
Estado físico	Líquido
Disolvente	Agua
Viscosidad	40 - 50 mPa·s
Densidad	1,00 g/cm ³
pH	7
Rango de temperatura idóneo para la aplicación	+5 / +30 °C

Envases

Bidones de plástico de 5 litros, bancada de 480 litros (96x5).

ST3-306

Bidones de plástico de 25 litros, bancada de 600 litros (24x25).

Consumo

0,1 - 0,3 l/m² dependiendo de la porosidad y de la rugosidad de la superficie del soporte.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Almacenar el producto en un lugar protegido y seco a una temperatura no inferior a +5°C. En estas condiciones y en recipientes cerrados, su estabilidad es de 36 meses.

Advertencias

Producto destinado a uso profesional. Efectuar siempre pruebas preliminares. Proteger de la humedad durante su uso. No aplicar en caso de lluvia inminente o en presencia de niebla o sobre superficies mojadas por condensación o rocío. No aplicar el producto sobre superficies expuestas al sol o con temperaturas superiores a +30°C o inferiores a +5°C. No aplicar el producto sobre materiales diferentes a los indicados y, en particular, no aplicar sobre poliéster, poliuretanos, PVC y ABS. En cualquier caso no aplicar sobre pinturas realizadas sobre metal pero no tratadas térmicamente en horno. Limpiar las herramientas con agua después de su uso. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consultar a un médico. Las características técnicas y las modalidades de aplicación aquí descritas se fundan sobre nuestros conocimientos y experiencias actuales, pero no representan garantía alguna de parte nuestra acerca del resultado final del producto aplicado. El cliente debe verificar que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas y debe asegurarse también de que el producto sea idóneo para el uso previsto.